

Tacking Agent 3® – Agent liant

Un agent liant qui ne requiert pas de temps de durcissement !

- Tacking Agent 3 est depuis longtemps devenu la norme dans le domaine des liants performants. Il a fait ses preuves dans la réduction de l'érosion des sols et le ruissellement de l'eau immédiatement après l'ensemencement hydraulique—aucun temps de durcissement nécessaire !
- Tacking Agent 3 est composé d'un floculant, de polyacrylamide et de polymères hydrocolloïdaux pour une meilleure liaison des fibres aux sols ainsi qu'un colorant marqueur pour améliorer le dosage visuel lorsque le produit est appliqué.



Liaison hydraulique par paillis de fibres - Déclivité/Dosage

Pente > 50 % 53,5 kg par ha (60 livres par acre)
 Pente 33 % 44,8 kg par ha (40 livres par acre)
 Pente 25 % 33,6 kg par ha (30 livres par acre)
 Pente faible < 20 % 22,4 kg par ha (20 livres par acre)

VOLUME CITERNE	
1 136 L (300 gal)	0,45 kg (1 livre)
1 893 L (500 gal)	0,91 kg (2 livres)
3 407 L (900 gal)	1,36 kg (3 livres)
5 678 L (1 500 gal)	2,27 kg (5 livres)
11 356 L (3 000 gal)	4,54 kg (10 livres)

Ingrédients actifs

Polyacrylamide
 Co-polymère d'acrylamide
 Polymères hydrocolloïdaux
 Colorant marqueur

Conditionnement

4 sacs de 3,6 kg (8 livres) par carton/60 cartons par palette ; 7 sacs hydrosolubles de 1,4 kg (3 livres) par carton/56 cartons par palette ; 40 sacs de 22,7 kg (50 livres)/50 sacs de 18,1 kg (40 livres) par palette